


尺寸規格 107mm X 85mm

印刷規格 一級卡 230 P / 雙面全彩印刷


紅色外框為裁切線印刷時請拿掉

正面


尾門黏貼版
安裝流程




1. 向後垂直抽除絕緣片，並將燈具壓合。




2. 使用模板找到車廂與燈具相對安裝位置。



3. 拆下防刮飾板。



4. 將磁鐵黏貼於燈具本體對應位置。




5. 確認開門警示燈開門時是否正常作動。

※ 請確保黏貼面乾淨，必要時以清潔劑清潔表面。


背面

更換電池流程




※ 首次使用請先抽出絕緣片

1. 取下警示燈具上蓋。




2. 取出電池。

CR2032字樣為正極請朝向外面



3. 換上新的CR2032電池，確認電池極性並裝回後則LED開始閃爍。



4. 開門進行測試，若測試正常則完成更換電池。※ 電池更換完成後，務必將燈具確實緊壓壓合。

※ 使用注意事項

- 本產品僅提供用路人警示提醒，開啟車門請配合兩段式開門。
- 產品在下列狀況時不在本公司保固範圍內：
自行改造產品內部結構、不當改裝等人為因素造成之損害。其它因素如：「火災、水災、地震、雷擊」等不可抗拒之因素所造成之損害。

X001-0081-R2